Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
129110, Москва, ул.Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 5, пом. I, к. 13
тел.: 7 495 925 55 75; факс: +7 495 925 81 55 www.shop.tn.ru
8 800 737-77-44, 8 495 150-77-44

Силиконовая декоративная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 402 "камешковая" 2 мм

Линейка: ТЕХНОНИКОЛЬ Premium
Код товара: 577018
Ссылка на страницу товара:
https://shop.tn.ru/silikonovaja-dekorativnaja-shtukaturka-tehnonikol-402-kameshkovaja-2-mm

Описание

Силиконовая декоративная штукатурка на основе жидкого калиевого стекла и водной дисперсии акриловой смолы с минеральными заполнителями, гидрофобизирующими, модифицирующими добавками и пигментами. Не содержит органических растворителей.
Преимущества материала:

- Водостойкая
- Морозостойкая
- Высокоэластичная
- Фактура «камешковая»
- Паропроницаемая
- Устойчива к УФ-лучам

Характеристики

Показатель	Значение
Бренд	ТехноНИКОЛЬ
Страна происхождения	Россия
Линейка продукции (суббренд)	ТЕХНОНИКОЛЬ Premium
Тип материала	Штукатурно-клеевые смеси
Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м·ч·Па), не менее	0.035
Цвет материала	Белый

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
129110, Москва, ул.Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 5, пом. I, к. 13
тел.: 7 495 925 55 75; факс: +7 495 925 81 55 www.shop.tn.ru
8 800 737-77-44, 8 495 150-77-44

Вес шт, кг	15
Устойчивость к УФ облучению	Да
Фактура поверхности	Камешковая
Марка по морозостойкости, F	F75
Наибольшая крупность зерен наполнителя, мм	2
Марка	Силиконовая декоративная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 402 "камешковая"
Минимально допустимая температура для применения, °С	5
Максимально допустимая температура для применения, °С	25
Массовая доля нелетучих веществ, %	80
Срок хранения, мес	Гарантийный срок хранения – не более 24 месяцев с момента изготовления
Плотность растворной смеси, кг/м³	1850